

REDŐNYÖK

Redőny-gyártásunkban az alaptípustól a felső kategóriáig minden fajta redőny megtalálható (külsőtokos, vakolható, ráépíthető redőnyök), melyek különböző igényeket kielégítve (pl. motorizálva, automatizálva) és különböző alapanyagokból rendelhetők meg.



MŰANYAG REDŐNY

A hagyományos redőnytípusok közül az egyik legelterjedtebb a külsőtokos műanyagredőny, amely kiváló minőségű alapanyagokból készül, de alapjaiban egy egyszerűbb és szerényebb technikai lehetőségekkel rendelkező redőnyrendszer. A redőny tokszerkezete több rétegben porfestéssel kezelt acéllemez, amely vakolható kivitelben is alkalmazható. A tokvégek a redőny formája szerint készülhetnek PVC, illetve alumínium kivitelben is. A kiváló minőségű alapanyagból előállított műanyag vezetősínekbe igény szerint kefe vagy gumibetéttel biztosítja a csendes működtetést. A különböző színárnyalattal rendelkező 37mm-es UV-stabil redőnylamellák, fedettek amely zárt állapotban biztosítják a teljes fényzárást. A rendszer fémszállal erősített UV stabil rovarhálóval integrálható, amely redőnysekrény belső-felső részén helyezkedik el, konzolos felfüggesztéssel. A rovarháló kiakasztását a vezetősínek közt alul elhelyezkedő alumínium akasztó biztosítja. A redőnyök működtetése gurtnis vagy zsinóros automata alkalmazásával történik.



ALUMÍNÍUM KÜLSŐTOKOS REDŐNY

Az alumínium külsőtokos redőny elsődleges jellemzője, hogy alkatrészei korrózióálló alumíniumból készülnek. Az alumínium redőnyrendszer a kiváló minőségű felhasznált alapanyagoknak köszönhetően tökéletes színtartást, hosszú élettartamot és kiváló hőszigetelési képességet biztosít. Szilárdságának köszönhetően az alumínium redőny mechanikai védelmet is nyújt külső behatolás ellen. A tok formavilága alapján megkülönböztetünk/ 20,45, és Rondó íves/ kivitelűeket. Az alumínium lefutó sínekben a speciális gumikéder vagy az egyedi kefetömítés biztosítja a halk működést. A redőnylamellák kettősfalú alumínium lécből készülnek amelyek poliuretán környezetbarát habbal vannak kitöltve amely biztosítja a redőny kiváló zaj és hangszigetelő tulajdonságait. A folyamatos megvezetést a redőnylamellák végén elhelyezett arriterék biztosítják. A redőny stabilitását az utolsó alumínium redőnylamella után elhelyezkedő alumínium záróléc fokozza. Az alumíniumredőny praktikus kombinálható redőnytokba épített függőlegesen rolós szunyoghálóval. A könnyen kezelhető, kis helyigényű mozgatható változat előnye, hogy egy mozdulattal lehúzható vagy eltüntethető. A lefutó sínben a háló két kefe között helyezkedik el, így 100%-os védelmet nyújt a szálló rovarok ellen.



ALUMÍNIUM VAKOLHATÓ REDŐNY

Az alumínium vakolható külső tokos redőnyrendszerénél a beépített tokrendszer utólagosan elvakolásra kerül így a vakolás után az extrudált szervizlemezen kívül a tokrendszer már nem látható. Az esetlegesen felmerülő javítási munkák a szervizfedél eltávolításával könnyen elvégezhetők. A vakolható tokrendszer kombinálható integrált szúnyoghálóval egyaránt.



RM FELSŐTOKOS REDŐNY

Redőnyrendszer legújabb tagja az R-M Plus fantázia néven forgalomba kerülő intelligens ablakfeletti redőnyrendszer. Az R-M Plus redőnyrendszer kiváló minőségben (lásd CE-jelölés) különböző méretekben kínáljuk a vásárlóink számára.

Az R-M Plus redőnyrendszer előnyei:

- Egyszerű, gyors beépíthetőség
- Vakolható kívülről-belülről, ezáltal egységessé válik a homlokzattal
- Kiváló a hő- és zajszigeteltsége
- Szúnyogháló rendszere tokozaton belül helyezkedik el, amely utólag is beszerelhető
- Alkalmazható PVC és alumínium redőnyléccel egyaránt
- Működtethető kézi, kurbli – vagy motoros meghajtással is
- A rendszer előnye, hogy univerzális. Szerelhetősége lehetséges belülről, szemből illetve alulról egyaránt. Alsó szerelő nyílás kialakítása lehetővé teszi a 80 mm-es ablakprofilra való szerelhetőséget.
- Magasfokú műszaki feltételeink biztosítják számunkra azt a lehetőséget, hogy a ráépített rendszerünk minden egyes elemét illetve a hozzátartozó vezetősíneket is fóliázni tudjuk. Ennek köszönhetően a redőnyrendszer az ablakgyártók által is közkedvelt, dekoratív megjelenésű fokozottan időjárásálló PVC-renolit exofol fóliával vonjuk be, amely esztétikai szempontból sem elhanyagolható.
- Az R-M Plus illesztő profiljai lehetővé teszik a forgalomban levő nyílászárókhöz való precíz problémamentes rögzítést.
- R-M Plus ráépített rendszer rendelhető fehér és fóliázott /mahagóni, aranytölgy, dió/ színekben
- A vásárlóink számára minőségi garanciát jelenthet a CE-jelölés amely kiterjed a tokozatra, PVC lécre, vezetősínekre, szigetelésre